

216SJK-E

SJK STAPLER 16MM (216)



Diameter: 0.6 - 0.7mm
Kroon: 4.1 - 4.1mm
Lengte: 4 - 16mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepteinstelling



Extra veiligheidstrekker



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn laden aan onderkant

SPECIFICATIE

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | Werkzame druk | 4.90 - 8.40 BAR |
| Gewicht | 0.81 kg | | 80.00 - 120.00 PSI |
| Breedte | 40 mm | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.17 |
| Lengte | 221 mm | Draadtype luchtslang aansluiting | 1/4 BSP |
| Hoogte | 150 mm | Geluid | LPA 1sd 64.40 |
| Magazijn capaciteit (Max) | 167 | | LWA 1sd 74.00 |
| SJK Bevestigingsmiddelen series: | | | LPA 1s, 1m 61.00 |
| Diameter (mm) | 0.6 (Min) 0.7 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Kroon (mm) | 4.1 (Min) 4.1 (Max) | | |
| Lengte (mm) | 4 (Min) 16 (Max) | | |