

438S2R-1

S2/16WC ROOFING STAPLER-CT 38MM MAX



Diameter: 1.4 - 1.6mm
Kroon: 25 - 25mm
Lengte: 19 - 38mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare diepte-instelling



Contacttrekker



Anti-slip stootranden



Luchtuitlaat aan achterkant



Antiblokkering



Dakspanen-gids

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.20 - 7.00 BAR
Gewicht	2.13 kg			60.00 - 100.00 PSI
Breedte	64 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.6
Lengte	355 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	225 mm		Geluid	LPA 1sd 91.80
Magazijn capaciteit (Max)	100			LWA 1sd 97.60
S2 Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 84.60
Diameter (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s ²
Kroon (mm)	25 (Min)	25 (Max)		
Lengte (mm)	19 (Min)	38 (Max)		