

# 538S5-1

## S5/100 STAPLER-CT 38MM MAX (538)



Diameter: 1.4 - 1.6mm  
Kroon: 11.05 - 11.1mm  
Lengte: 19 - 40mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare diepte-instelling



Contacttrekker



Luchtuitlaat aan achterkant



Compact neusontwerp

### SPECIFICATIE

|                                 |                        |  |                                 |
|---------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| Vermogenstype                   | Pneumatisch            | Werkzame druk                            | 4.20 - 7.00 BAR                 |
| Gewicht                         | 1.83 kg                |  | 60.00 - 100.00 PSI              |
| Breedte                         | 73 mm                  | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.74                            |
| Lengte                          | 355 mm                 | Draadtype luchtlangaansluiting           | 1/4 BSP                         |
| Hoogte                          | 225 mm                 | Geluid                                   | <b>LPA 1sd</b> 92.90            |
| Magazijn capaciteit (Max)       | 100                    |  | <b>LWA 1sd</b> 97.60            |
| S5 Bevestigingsmiddelen series: |                        |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 84.60         |
| Diameter (mm)                   | 1.4 (Min) 1.6 (Max)    | Vibratie / Onzekerheid                   | 2.509 / 1.2545 m/s <sup>2</sup> |
| Kroon (mm)                      | 11.05 (Min) 11.1 (Max) |  |                                 |
| Lengte (mm)                     | 19 (Min) 40 (Max)      |  |                                 |