

541650Q

Q STAPLER-CT 65MM MAX



Diameter: 1.7 - 1.9mm
Kroon: 11.5 - 11.5mm
Lengte: 35 - 65mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Contacttrekker



Compact neusontwerp



Blokkades snel verholpen

SPECIFICATIE

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | Aantal nieten per lading | |
| Gewicht | 2.20 kg | Werkzame druk | 4.50 - 8.30 BAR |
| Breedte | 80 mm | | 65.00 - 120.00 PSI |
| Lengte | 350 mm | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.8 |
| Hoogte | 280 mm | Draadtype luchtslangaanluiting | 1/4 BSP |
| Magazijn capaciteit (Max) | 100 | Geluid | LPA 1sd 86.50 |
| Q Bevestigingsmiddelen series: | | | LWA 1sd 99.00 |
| Diameter (mm) | 1.7 (Min) 1.9 (Max) | | LPA 1s, 1m 86.00 |
| Kroon (mm) | 11.5 (Min) 11.5 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 3.6 / 1.8 m/s ² |
| Lengte (mm) | 35 (Min) 65 (Max) | | |