

650S5-1

S5/100 STAPLER-CT 50MM MAX (650)



Diameter: 1.4 - 1.6mm
Kroon: 11.05 - 11.1mm
Lengte: 25 - 50mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Anti-slip stootranden

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch	Werkzame druk	4.20 - 8.40 BAR
Gewicht	2.05 kg		60.00 - 120.00 PSI
Breedte	84 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.65
Lengte	363 mm	Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	272 mm	Geluid	LPA 1sd 76.60
Magazijn capaciteit (Max)	100		LWA 1sd 82.70
S5 Bevestigingsmiddelen series:			LPA 1s, 1m 69.70
Diameter (mm)	1.4 (Min) 1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.22 / 1.61 m/s ²
Kroon (mm)	11.05 (Min) 11.1 (Max)		
Lengte (mm)	25 (Min) 50 (Max)		