



BF33-E ACCU CONSTRUCTIETACKER



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Kort magazijn



Kunstof draagkoffer



Gereedschaps Blokkering



Blokkades snel verholpen



Te selecteren trekker



Riemhaak



Spuitgegoten greep



Li-ion-accu

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Accu		Oplaadtijd	70 mins
Gewicht	3.53 kg		Batterijtype	B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V
Breedte	145 mm		Aantal nieten per lading	600
Lengte	310 mm		Geluid	LPA 1sd 84
Hoogte	355 mm			LWA 1sd 95
Magazijn capaciteit (Max)	55			LPA 1s, 1m
Opladertype	B-CB105		Vibratie / Onzekerheid	3.8 / 1.5 m/s ²
WW 33 Bevestigingsmiddelen series:				
Diameter (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.9 (Min)	7.7 (Max)		
Bindingstype	Draadlas			
Bindingshoek	33			
PT Bevestigingsmiddelen series:				
Diameter (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.9 (Min)	7.7 (Max)		
Bindingstype	Ponsband			
Bindingshoek	33			