

BT125K-2

KIT BRAD NAILER-ST 32MM MAX

BT13

Diameter: 1 - 1.25mm
Lengte: 15 - 32mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn met zijbeladiging



Kunststof draagkoffer

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Aantal nieten per lading	
Gewicht	0.86 kg		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Breedte	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lengte	257 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.8
Hoogte	210 mm		Draadtype luchtslang aansluiting	1/4 BSP
Magazijn capaciteit (Max)	110		Geluid	LPA 1sd 73.90
BT13 Bevestigingsmiddelen series:				LWA 1sd 78.90
Diameter (mm)	1 (Min)	1.25 (Max)		LPA 1s, 1m 65.90
Lengte (mm)	15 (Min)	32 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	4.41 / 2.205 m/s ²
Hoofd (mm)	2 (Min)	2 (Max)		