

# BT200K-2

## KIT BRAD NAILER-ST 50MM MAX

**BT13**

Diameter: 1 - 1.25mm  
Lengte: 15 - 50mm



### Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn met zijbeladiging



Kunststof draagkoffer

### SPECIFICATIE

|                                   |                    |                                          |                              |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Vermogenstype                     | Pneumatisch        | Aantal nieten per lading                 |                              |
| Gewicht                           | 0.95 kg            | Werkzame druk                            | 4.80 - 8.30 BAR              |
| Breedte                           | 60 mm              |                                          | 70.00 - 120.00 PSI           |
| Lengte                            | 257 mm             | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.9                          |
| Hoogte                            | 245 mm             | Draadtype luchtslang aansluiting         | 1/4 BSP                      |
| Magazijn capaciteit (Max)         | 110                | Geluid                                   | <b>LPA 1sd</b> 74.70         |
| BT13 Bevestigingsmiddelen series: |                    |                                          | <b>LWA 1sd</b> 79.70         |
| Diameter (mm)                     | 1 (Min) 1.25 (Max) |                                          | <b>LPA 1s, 1m</b> 66.70      |
| Lengte (mm)                       | 15 (Min) 50 (Max)  | Vibratie / Onzekerheid                   | 3.68 / 1.84 m/s <sup>2</sup> |
| Hoofd (mm)                        | 2 (Min) 2 (Max)    |                                          |                              |