

F21PL-E


21° 2IN1 RH & MCN STICK NAILER-ST +CASE



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 45 - 90mm



Diameter: 4.0 - 4.1mm
Lengte: 38 - 65mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Drukknop voor regeling van diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Sequentiële trekker



Anti-slip stootranden



Compact neusontwerp



Kunststof draagkoffer

SPECIFICATIE

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | | Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR |
| Gewicht | 3.70 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Breedte | 133 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 2.47 |
| Lengte | 517 mm | | Draadtype luchtlangaansluiting | 1/4 BSP |
| Hoogte | 355 mm | | Geluid | LPA 1sd 96.70 |
| Magazijn capaciteit (Max) | 50 | | | LWA 1sd 100.10 |
| PL Bevestigingsmiddelen series: | | | | LPA 1s, 1m 87.10 |
| Diameter (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 2.47 / N/A m/s ² |
| Lengte (mm) | 45 (Min) | 90 (Max) | | |
| Hoofd (mm) | 6.7 (Min) | 8 (Max) | | |
| Bindingstype | Plastic | | | |
| Bindingshoek | 21 | | | |
| MCN Bevestigingsmiddelen series: | | | | |
| Diameter (mm) | 4.0 (Min) | 4.1 (Max) | | |
| Lengte (mm) | 38 (Min) | 65 (Max) | | |
| Hoofd (mm) | 8 (Min) | 8 (Max) | | |
| Bindingstype | Plastic | | | |
| Bindingshoek | 21 | | | |