

F28WW-E

28° WWELD STICK NAILER-ST +CASE



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Drukknop voor regeling van diepte-inslag



Sequentiële trekker



Anti-slip stootranden



Compact neusontwerp



Kunstof draagkoffer

SPECIFICATIE

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | | Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR |
| Gewicht | 3.50 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Breedte | 133 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 2.47 |
| Lengte | 508 mm | | Draadtype luchtlangaansluiting | 1/4 BSP |
| Hoogte | 355 mm | | Geluid | LPA 1sd 96.30 |
| Magazijn capaciteit (Max) | 90 | | | LWA 1sd 100.10 |
| WW 28 Bevestigingsmiddelen series: | | | | LPA 1s, 1m 87.10 |
| Diameter (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 2.47 / N/A m/s ² |
| Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) | | |
| Hoofd (mm) | 7.5 (Min) | 7.5 (Max) | | |
| Bindingstype | Draadlas | | | |
| Bindingshoek | 28 | | | |