

# F33PT-E

## 33° PAPER-TAPE STICK NAILER -ST +CASE



Diameter: 2.5 - 3.3mm  
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.5 - 3.3mm  
Lengte: 50 - 90mm



### Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Gekartelde neus



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Drukknop voor regeling van diepte-inslag



Sequentiële trekker



Anti-slip stootranden



Compact neusontwerp



Kunststof draagkoffer

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	3.60 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	133 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	2.47
Lengte	457 mm		Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	355 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 83.90
Magazijn capaciteit (Max)	75			<b>LWA 1sd</b> 90.70
PT Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 77.70
Diameter (mm)	2.5 (Min)	3.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.47 / N/A m/s <sup>2</sup>
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.8 (Min)	7.2 (Max)		
Bindingstype	Ponsband			
Bindingshoek	33			
WW 33 Bevestigingsmiddelen series:				
Diameter (mm)	2.5 (Min)	3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min)	90 (Max)		
Bindingstype	Draadlas			
Bindingshoek	33			