

FN1650K-2E

16GA FINISH NAILER-ST 50MM MAX

SB16

Diameter: 1.37 - 1.65mm
Lengte: 15 - 50mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Anti-slip stootranden



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant



Compact neusontwerp



Magazijn met zijbeladiging



Kunststof draagkoffer



Blokkerende trekker



Riemhaak

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Breedte	70 mm			70.00 - 120.00 PSI
Hoogte	240 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.33
Magazijncapaciteit (Max)	110		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
SB16 Bevestigingsmiddelen series:			Geluid	LPA 1sd 77.70
Diameter (mm)	1.37 (Min)	1.65 (Max)		LWA 1sd 90.70
Lengte (mm)	15 (Min)	50 (Max)		LPA 1s, 1m 82.02
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.15 / 1.575 m/s ²
Bindingshoek	0			