

FN1664-E











KIT 16GA FINISH NAILER-CT/ST 64MM MAX

SB16

Diameter: 1.6 - 1.6mm
Lengte: 25 - 64mm



Kenmerken

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  Magnesium-behuizing |  Comfortabele rubberen greep |  No mar tip |  Regelbare diepte-inslag |
|  Anti-slip stootranden |  Olivrij |  Luchtuitlaat aan achterkant |  Compact neusontwerp |
|  Magazijn aan achterkant |  Kunstof draagkoffer |  Gereedschaps Blokkering |  Te selecteren trekker |
|  Blokkerende trekker |  Riemhaak | | |

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	86 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.83
Lengte	302 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	289 mm		Geluid	LPA 1sd 85.10
Magazijn capaciteit (Max)	110			LWA 1sd 89.20
SB16 Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 76.20
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.1 / 1.55 m/s2
Lengte (mm)	25 (Min)	64 (Max)		
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)		
Bindingshoek	0			