

# FN1664-E











## KIT 16GA FINISH NAILER-CT/ST 64MM MAX

**SB16**

Diameter: 1.6 - 1.6mm  
Lengte: 25 - 64mm



### Kenmerken

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  Magnesium-behuizing       |  Comfortabele rubberen greep |  No mar tip                   |  Regelbare diepte-inslag |
|  Anti-slip stootranden    |  Olivrij                    |  Luchtuitlaat aan achterkant |  Compact neusontwerp    |
|  Magazijn aan achterkant |  Kunstof draagkoffer       |  Gereedschaps Blokkering    |  Te selecteren trekker |
|  Blokkerende trekker     |  Riemhaak                  |  |   |

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	86 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.83
Lengte	302 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	289 mm		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 85.10
Magazijn capaciteit (Max)	110			<b>LWA 1sd</b> 89.20
SB16 Bevestigingsmiddelen series:				<b>LPA 1s, 1m</b> 76.20
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.1 / 1.55 m/s <sup>2</sup>
Lengte (mm)	25 (Min)	64 (Max)		
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)		
Bindingshoek	0			