

GF33PT-E

CORDLESS PAPERTAPE FRAMING NAILER (EU)



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Gekartelde neus



Kort magazijn



Kunstof draagkoffer



Gereedschaps Blokkering



Riemhaak



Spuitgegoten greep



NiCd-accu



Opladen binnen 60 min

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Gas	Oplaadtijd	60 min
Gewicht	3.60 kg	Oplaadvoltage	7.2V
Breedte	110 mm	Oplaadspanning	1.6A
Lengte	347 mm	Opladergewicht	1.1
Hoogte	353 mm	Batterijgewicht	0.3
Magazijn capaciteit (Max)	55	Batterijtype	9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V
Werkomgevingstemperatuur	0-40°C	Gascel	80ml
Opladertype	9B12073R-E	Geluid	LPA 1sd 99.00
Stroombron lader	AC 230V 50Hz		LWA 1sd 108.00
PT Bevestigingsmiddelen series:			LPA 1s, 1m
Diameter (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.5 / 1.75 m/s ²
Lengte (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.8 (Min) 7.7 (Max)		
Bindingstype	Ponsband		
Bindingshoek	33		
PT-FC Bevestigingsmiddelen series:			
Diameter (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.8 (Min) 7.7 (Max)		
Bindingstype	Ponsband		
Bindingshoek	33		
WW 33 Bevestigingsmiddelen series:			
Diameter (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Bindingstype	Draadlas		
Bindingshoek	33		