

GF9033-E

GAS-ACCU NAGELAPPARAAT



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Diameter: 2.8 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm



Kenmerken



Gekartelde neus



Kort magazijn



Kunstof draagkoffer



Riemhaak



Spuitgegoten greep

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Gas	Oplaadtijd	120_mins
Gewicht	3.42 kg	Oplaadvoltage	7.2V
Breedte	108 mm	Oplaadspanning	650mA
Lengte	374 mm	Opladergewicht	0.132
Hoogte	378 mm	Batterijgewicht	0.21
Magazijn capaciteit (Max)	60	Batterijtype	BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Werkomgevingstemperatuur	0-40°C	Gascel	80ml
Stroombron lader	AC 230V 50Hz	Geluid	LPA 1sd 94.5
PT Bevestigingsmiddelen series:			LWA 1sd 96.4
Diameter (mm)	2.8 (Min) 3.3 (Max)		LPA 1s, 1m
Lengte (mm)	50 (Min) 90 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	3.4 / 1.7 m/s ²
Hoofd (mm)	6.7 (Min) 7.5 (Max)		
Bindingstype	Ponsband		
Bindingshoek	33		
WW 33 Bevestigingsmiddelen series:			
Diameter (mm)	2.8 (Min) 3.3 (Max)		
Lengte (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Hoofd (mm)	6.7 (Min) 7.5 (Max)		
Bindingstype	Draadlas		
Bindingshoek	33		