

L100030

88 STAPLING PLIER-BJ 25MM MAX

88

Diameter: 0.5 - 1.2mm
Kroon: 13.1 - 13.1mm
Lengte: 12 - 25mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Trekkerbediening



Magazijn laden aan onderkant



Puntige kaak

SPECIFICATIE

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------|--|-------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | | Aantal nieten per lading | |
| Gewicht | 2.10 kg | | Werkzame druk | 5.00 - 6.00 BAR |
| Breedte | 70 mm | | | 70.00 - 85.00 PSI |
| Lengte | 350 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.1 |
| Hoogte | 300 mm | | Draadtype luchtslangaanluiting | 1/4 BSP |
| Kaaklengte | 140 | | Geluid | LPA 1sd 90.00 |
| Magazijn capaciteit (Max) | 200 | | | LWA 1sd 95.50 |
| 88 Bevestigingsmiddelen series: | | | | LPA 1s, 1m 82.40 |
| Diameter (mm) | 0.5 (Min) | 1.2 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | 4 / 2 m/s ² |
| Kroon (mm) | 13.1 (Min) | 13.1 (Max) | | |
| Lengte (mm) | 12 (Min) | 25 (Max) | | |