

M10SIC-MG/30

BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX



Diameter: 0.8 - 0.8mm
Lengte: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX

Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Compact neusontwerp



Magazijn laden aan onderkant

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch	Aantal nieten per lading	
Gewicht	1.02 kg	Werkzame druk	4.00 - 7.00 BAR
Breedte	44 mm		60.00 - 100.00 PSI
Lengte	235 mm	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.28
Hoogte	180 mm	Draadtype luchtslangaanluiting	1/4 BSP
Magazijn capaciteit (Max)	180	Geluid	LPA 1sd 80.20
MINI S Bevestigingsmiddelen series:			LWA 1sd
Diameter (mm)	0.8 (Min) 0.8 (Max)		LPA 1s, 1m
Lengte (mm)	15 (Min) 30 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s ²
Hoofd (mm)	0.8 (Min) 1.3 (Max)		
Bindingshoek	0		