

# ML15-80/25B

## SBNK STAPLER-CT 25MM MAX (ML15)



Diameter: 0.6 - 0.9mm  
Kroon: 12.3 - 12.8mm  
Lengte: 10 - 25mm



### Kenmerken



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Magazijn laden aan onderkant

| SPECIFICATIE                      |             |            |                                          |                      |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|----------------------|
| Vermogenstype                     | Pneumatisch |            | Werkzame druk                            | 4.00 - 7.00 BAR      |
| Gewicht                           | 1.10 kg     |            |                                          | 55.00 - 100.00 PSI   |
| Breedte                           | 55 mm       |            | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.49                 |
| Lengte                            | 222 mm      |            | Draadtype luchtslangaansluiting          | 1/4 BSP              |
| Hoogte                            | 188 mm      |            | Geluid                                   | <b>LPA 1sd</b> 79.60 |
| Magazijn capaciteit (Max)         | 165         |            |                                          | <b>LWA 1sd</b> 81.20 |
| SBNK Bevestigingsmiddelen series: |             |            | <b>LPA 1s, 1m</b>                        |                      |
| Diameter (mm)                     | 0.6 (Min)   | 0.9 (Max)  | Vibratie / Onzekerheid                   | 2.5 / N/A m/s2       |
| Kroon (mm)                        | 12.3 (Min)  | 12.8 (Max) |                                          |                      |
| Lengte (mm)                       | 10 (Min)    | 25 (Max)   |                                          |                      |