# N512C-2-E

## ANGLE COIL NAILER-ST 130MM MAX

N130

Diameter: 3.8 - 3.8mm
Lengte: 100 - 130mm




## Kenmerken

- Aluminiumbehuizing
- Comfortabele rubberen greep
- Sequentiële trekker
- Stalen frame-beschermers
- Onder/Boven stalen framebeschermers
- Schokbestendige nageltrommel
- Secundaire steunhendel
- Compact neusontwerp
- Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme
- Stof & afvalbeschermer
- Draag module

| SPECIFICATIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 6.00 kg | | Werkzame druk | | 4.80 - 8.30 BAR |
| Breedte | 153 mm | | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Lengte | 338 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | | 4.8 |
| Hoogte | 483 mm | | Geluid | **LPA 1sd** | 89.10 |
| Magazijncapaciteit (Max) | 180 | | | **LWA 1sd** | 99.80 |
| N130 Bevestigingsmiddelen series: | | | | **LPA 1s, 1m** | 86.80 |
| Diameter (mm) | 3.8 (Min) | 3.8 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | | 3.06 / 1.53 m/s2 |
| Lengte (mm) | 100 (Min) | 130 (Max) | | | |
| Hoofd (mm) | 8.2 (Min) | 8.2 (Max) | | | |
| Bindingshoek | 15 | | | | |