

N64084-1-E

COIL NAILER-CT 64MM MAX



Diameter: 2.03 - 2.5mm
Lengte: 30 - 65mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchtuitlaat



Contacttrekker



Stalen frame-beschermers



Onder/Boven stalen framebeschermers



Schokbestendige nageltrommel



Compact neusontwerp



Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme



Stof & afvalbeschermer



Draag module

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	2.63 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	133 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.21
Lengte	266 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	327 mm		Geluid	LPA 1sd 92.90
Magazijn capaciteit (Max)	350			LWA 1sd 98.80
N Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 85.80
Diameter (mm)	2.03 (Min)	2.5 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.75 / 1.375 m/s ²
Lengte (mm)	30 (Min)	65 (Max)		
Hoofd (mm)	4.5 (Min)	4.5 (Max)		
Bindingshoek	15			