

SB-2IN1-E

TOOL COMBO-ST 2IN1 BT/SX

BT13

Diameter: 1 - 1.25mm
Lengte: 15 - 40mm

SX

Diameter: 0.9 - 1.3mm
Kroon: 5.6 - 5.6mm
Lengte: 15 - 35mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Regelbare Luchtuitlaat



Sequentiële trekker



Magazijn met zijbeladiging



Kunstof draagkoffer

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	5.00 - 7.00 BAR
Gewicht	1.08 kg			75.00 - 100.00 PSI
Breedte	51 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.73
Lengte	235 mm		Draadtype luchtslang aansluiting	1/4 BSP
Hoogte	216 mm		Geluid	LPA 1sd 86.60
Magazijn capaciteit (Max)	100			LWA 1sd 93.30
BT13 Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 80.30
Diameter (mm)	1 (Min)	1.25 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s ²
Lengte (mm)	15 (Min)	40 (Max)		
Hoofd (mm)	2 (Min)	2 (Max)		
SX Bevestigingsmiddelen series:				
Diameter (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		
Kroon (mm)	5.6 (Min)	5.6 (Max)		
Lengte (mm)	15 (Min)	35 (Max)		