

# SC7

## C-RINGER-15 19 OP/8 CL 32MM NOSE



Diameter: 1.8 - 1.8mm  
Geopend formaat: 19mm  
Gesloten formaat: 7.9 - 10.7mm



### Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Trekkerbediening



Mechanisme voor luchtterugslag

| SPECIFICATIE                         |             |            |                                          |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|
| Vermogenstype                        | Pneumatisch |            | Werkzame druk                            |
| Gewicht                              | 1.32 kg     |            | 5.86 - 6.89 BAR                          |
| Breedte                              | 89 mm       |            | 85.00 - 100.00 PSI                       |
| Lengte                               | 335.3 mm    |            | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar |
| Hoogte                               | 188 mm      |            | 3.3                                      |
| Magazijn capaciteit (Max)            | 130         |            | Draadtype luchtslang aansluiting         |
| RING 15 Bevestigingsmiddelen series: |             | 1/4 BSP    |                                          |
| Diameter (mm)                        | 1.8 (Min)   | 1.8 (Max)  | Geluid                                   |
| Geopend formaat (mm)                 | 19          |            | LPA 1sd                                  |
| Gesloten formaat (mm)                | 7.9 (Min)   | 10.7 (Max) | LWA 1sd                                  |
|                                      |             |            | LPA 1s, 1m                               |
|                                      |             |            | Vibratie / Onzekerheid                   |
|                                      |             |            | < 2.5 / N/A m/s2                         |