


SC760

C-RINGER-516 12.5 OP/3.2 CL



Diameter: 1.6 - 1.6mm
Geopend formaat: 12.5mm
Gesloten formaat: 3.2 - 5.6mm



Kenmerken

-  Aluminiumbehuizing
-  Comfortabele rubberen greep
-  Trekkerbediening
-  Mechanisme voor luchtterugslag

SPECIFICATIE						
Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	5.86 - 7.93 BAR		
Gewicht	2.90 kg			85.00 - 115.00 PSI		
Breedte	96.5 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	3.3		
Lengte	269.2 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP		
Hoogte	188 mm		Geluid	LPA 1sd	86.38	
Magazijncapaciteit (Max)	140			LWA 1sd	91.47	
RING 516 Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m	78.47	
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid			< 2.5 / N/A m/s2
Geopend formaat (mm)	12.5					
Gesloten formaat (mm)	3.2 (Min)	5.6 (Max)				