

SL1250C-2

SL STAPLER OUTWARD CLINCH



Diameter: 0.9 - 1.3mm
Kroon: 8 - 8mm
Lengte: 12 - 38mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant



Magazijn laden aan onderkant



Greep aan de buitenkant

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Aantal nieten per lading	
Gewicht	1.00 kg		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Breedte	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lengte	257.1 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.9
Hoogte	204.7 mm		Draadtype luchtslangaanluiting	1/4 BSP
Magazijn capaciteit (Max)	110		Geluid	LPA 1sd 86.68
SL Bevestigingsmiddelen series:				LWA 1sd 91.83
Diameter (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		LPA 1s, 1m 78.83
Kroon (mm)	8 (Min)	8 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.74 / 1.37 m/s ²
Lengte (mm)	12 (Min)	38 (Max)		