

SL1838BC-E BOSTITCH CAP STAPLER KIT



Diameter: 0.9 - 1.3mm
Kroon: 8 - 8mm
Lengte: 19 - 38mm



Diameter: 25 - 25mm
Kroon: 25 - 25mm



Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



Anti-slip stootranden



Olievrij



Luchtuitlaat aan achterkant

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.77 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breedte	159 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.33
Lengte	286 mm		Draadtype luchtlangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	267 mm		Geluid	LPA 1sd 86.59
Magazijn capaciteit (Max)	100			LWA 1sd 94.16
SL Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 81.20
Diameter (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.944 / 1.472 m/s ²
Kroon (mm)	8 (Min)	8 (Max)		
Lengte (mm)	19 (Min)	38 (Max)		
SB-CAPS Bevestigingsmiddelen series:				
Diameter (mm)	25 (Min)	25 (Max)		
Kroon (mm)	25 (Min)	25 (Max)		