

T542202

C/32 CARTON TOP SEALER 15MM



Diameter: 0.9 - 1.9mm
Lengte: 15 - 15mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Trekkerbediening



Luchtuitlaat aan achterkant



Strip bevestigings-middelen



Pneumatisch gereedschap

SPECIFICATIE

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|------------------------------|
| Vermogenstype | Pneumatisch | | Aantal nieten per lading | |
| Gewicht | 2.50 kg | | Werkzame druk | 5.00 - 6.00 BAR |
| Breedte | 91 mm | | | 70.00 - 85.00 PSI |
| Lengte | 410 mm | | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.2 |
| Hoogte | 210 mm | | Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP |
| Magazijn capaciteit (Max) | 120 | | Geluid | LPA 1sd 82.50 |
| C Bevestigingsmiddelen series: | | | | LWA 1sd 93.00 |
| Diameter (mm) | 0.9 (Min) | 1.9 (Max) | | LPA 1s, 1m 79.90 |
| Lengte (mm) | 15 (Min) | 15 (Max) | Vibratie / Onzekerheid | < 2.5 / N/A m/s ² |