

TU-216-2330K-E

23G HEADLESS PINNER 30MM MAX

106

Diameter: 0.6 - 0.6mm
Lengte: 15 - 30mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare diepte-instelling



Extra veiligheidstrekker



Luchtuitlaat aan achterkant



Compact neusontwerp



Magazijn met zijbeladiging



Kunstof draagkoffer

SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Werkzame druk	4.80 - 7.00 BAR
Gewicht	0.98 kg			70.00 - 100.00 PSI
Breedte	40 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	0.52
Lengte	230 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Hoogte	198 mm		Geluid	LPA 1sd 68.10
Magazijncapaciteit (Max)	200			LWA 1sd 81.10
106 Bevestigingsmiddelen series:				LPA 1s, 1m 78.90
Diameter (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	< 2.5 / N/A m/s ²
Lengte (mm)	15 (Min)	30 (Max)		
Hoofd (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)		